

Цены на 28.05.20г.

Технические данные	Ед. измерения	ASPIRVELO	MARLEY	WINZEL	Vakio
		AP19981S1	MEнV-180 PLUS	Expert RA1-50P	Base Plus
Страна производитель		Италия	Германия	Германия	Россия
Номинальный размер воздушного канала	мм	160	180	160	125
Количество вентиляторов	кол-во	1	1	1	1
Тип вентилятора	тип	аксиальный, реверсивный, бесщеточный	аксиальный, реверсивный, на шарикоподшипниках	аксиальный	аксиальный
Количество скоростей вентилятора	кол-во	3 + ночной режим	3	3	7
Производительность установки (приток - вытяжка)	м³/ч	28/48/68 + 15	16/37/60	21/32/50	40/ 65/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120
Производительность установки (рекуперация)	м³/ч	14/24/34	8/18,5/30	10,5/16/25	20/ 32,5/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60
Уровень шума на расст. 1 м	дБ	27/32/38	22/29/35	20/27/30	20/ 25/ 37/ 38/ 38,5/ 39/ 39,5
Мощность двигателя	Вт	2/3,8/6,6	3,5/5/7	4,5/5/7	5...18
Напряжение питания	В	220	220	220	220
Встроенный (основной) фильтр	тип	G3	G3	G3	G3
Дополнительный фильтр	тип	-	-	F8	F6
Тип теплообменника	тип	керамика	керамика	керамика	пластик
КПД установки	%	до 90	85	82	80
Тип установки	тип	Ведущая	Ведущая/Ведомая	Ведущая/Ведомая	Ведущая
Макс. кол-во ВЕДОМЫХ установок для ВЕДУЩЕГО блока	кол-во	63	1	N	1
Диапазон рабочих температур	°С	от -20 до +50	от -20 до +50	от -30 до +50	от -47 до +50
Монтаж	тип	Внутрстенный	Внутрстенный	Внутрстенный	Внутрстенный
Толщина стены для монтажа	мм	240-530	280-500	240-500	от 440
Размер внутреннего блока	мм	180x180x47	240x240x60	234x284x64	239x476x99
Тип управления	тип	радио	ИК	ИК	ИК
Заслонка воздушного канала при отключении установки		нет	да	да	нет
Дополнительные датчики		температуры, влажности, освещенности	нет	влажность	нет
Розница (РРЦ)	руб.	25 499	28 900	24900 *	22 900

* цена повыситься в ближайшее время